



Retouradres: Rijkswaterstaat | Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht

RWS INFORMATIE

Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat
p/a Bureau Sanering Verkeerslawaaï
Postbus 97
3440 AB WOERDEN

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland

District Midden

Veldmaarschalk
Montgomerylaan 500
5623 LE EINDHOVEN
Postbus 2232

3500 GE Utrecht

T 088 7974550

F

www.rijkswaterstaat.nl

Datum 12 april 2023
Onderwerp Wijzigingsprocedure Geluidproductieplafonds
A50 Son - Nistelrode

Datum

12 april 2023

Ons kenmerk

RWS-2023/10746

Bijlage(n)

2

Geachte heer Harbers,

Hierbij verzoek ik u om op grond van artikel 11.28 van de Wet milieubeheer geluidproductieplafonds langs de A50 aan te passen op verschillende trajecten van de A50 ter hoogte van Son, Nijnsel, Eerde, Uden, buitengebied Uden - Nistelrode en Nistelrode. De betreffende weggedeelten zijn gelegen in de gemeenten Son en Breugel, Meierijstad, Maashorst en Bernheze.

Achtergrond en motivatie bij dit verzoek

Ten behoeve van de planvorming van de A50 tussen het Wilhelminakanaal bij Son en knooppunt Paalgraven is in de periode 1995 - 1999 akoestisch onderzoek uitgevoerd. Tijdens de aanleg van de A50 in de periode 2000 - 2003 is op verschillende locaties afgeweken van de ligging van de A50 zoals deze in het geluidmodel was opgenomen. Ten gevolge hiervan kreeg de omgeving te maken met hogere geluidbelastingen dan waar zij op basis van de akoestische onderzoeken van uit mocht gaan.

Om het negatieve effect van deze verschillen weg te nemen zijn er in 2015 (ter hoogte van Son) en in 2018 (tussen Nijnsel en Nistelrode) aanvullende overdrachtsmaatregelen getroffen. Met deze aanvullende overdrachtsmaatregelen wordt voldaan aan de uitkomsten van het geluidmodel ten behoeve van de planvorming. Wanneer deze maatregelen al ten tijde van de aanleg van de A50 tussen 2000 en 2003 gerealiseerd waren, dan was het effect van deze maatregelen ook verwerkt in de geluidproductieplafonds zoals deze op 1 juli 2012 van kracht werden.

Om deze reden wil Rijkswaterstaat diverse geluidproductieplafonds langs de A50 tussen kilometer 99,6 (aansluiting Son) en kilometer 129,3 (knooppunt Paalgraven) verlagen met het effect van deze aanvullende maatregelen. Hiermee komt het effect van deze maatregelen volledig ten goede aan de omgeving.

Omdat er alleen sprake is van te verlagen geluidproductieplafonds is er in het kader van deze aanvraag geen akoestisch onderzoek uitgevoerd.

Sanering

In het kader van het voorgenomen GPP-wijzigingsbesluit is getoetst of er zich ter plaatse van de te verlagen geluidproductieplafonds nog wegvakken bevinden waarvoor de sanering nog niet is afgehandeld. Uit het onderzoek is gebleken dat de betreffende wegvakken al eerder zijn gesaneerd middels het besluit op het Saneringsplan "Noord-Brabant Oost fase 1" (kenmerk: IenW/BSK-2021/303165) of het ontwerpbesluit "Wijziging geluidproductieplafonds op referentiepunten, A50 Veghel - Volkel" (kenmerk: IenW/BSK-2022/233542).

Informatie bij dit verzoek

Artikel 35 van het Besluit geluid milieubeheer stelt eisen aan de informatie die een verzoek tot wijziging van de geluidproductieplafonds tenminste moet bevatten. In het aanvraagformulier is de benodigde informatie voor dit verzoek tot plafondwijziging opgenomen. Omdat er geen sprake is van te verhogen geluidproductieplafonds is er geen akoestisch onderzoek op woningniveau bijgevoegd.

Hoogachtend,

de directeur-generaal Rijkswaterstaat,
namens deze,
Directeur Netwerkmanagement Rijkswaterstaat Zuid-Nederland

Aanvraagformulier voor wijziging geluidproductieplafonds

Toelichting

Met dit standaardformulier kan Rijkswaterstaat een verzoek tot wijziging van geluidproductieplafonds aanvragen.

Wijziging geluidproductieplafonds

Rijkswaterstaat is op grond van artikel 11.31, lid 2, Wm bevoegd tot het indienen van een verzoek tot wijziging van een geluidproductieplafond. Aan een wijziging van een geluidproductieplafond kunnen verschillende redenen ten grondslag liggen. In de eerste plaats kan een verzoek tot wijziging van geluidproductieplafonds noodzakelijk zijn in het kader van nalevingsverplichting van Rijkswaterstaat. Het jaarlijkse verslag op grond van artikel 11.22 Wm vormt hiervoor de basis. Daarnaast kan een wijziging van de weg aanleiding bieden tot het wijzigen van geluidproductieplafonds.

Indien een verzoek tot wijziging van een geluidproductieplafond mede betrekking heeft op een (gedeelte van een) weg waar ook een saneringsverplichting geldt, dan moet dit in het verzoek worden meegenomen. Voorwaarde is wel dat er nog geen sprake is van een vastgesteld saneringsplan. Dit wordt gekoppeld saneren genoemd en is geregeld in artikel 11.42 Wm. In onderdeel 5 van dit formulier zijn de vereisten opgenomen waaraan het verzoek moet voldoen als er sprake is van gekoppeld saneren. Gekoppeld saneren is niet mogelijk als reeds een saneringsplan is vastgesteld. Voor een verzoek tot verlaging van geluidproductieplafonds in het kader van een autonome saneringssituatie dient u een ander formulier te gebruiken.

Bevoegde instantie

Op grond van artikel 11.28, lid 1, Wm is de Minister [*of Staatssecretaris*] van Infrastructuur en Milieu bevoegd tot het wijzigen van een geluidproductieplafond.

Vooroverleg

Vooroverleg met de bevoegde instantie maakt de beoordeling van de aanvraag makkelijker. Neem daarom vroegtijdig contact op met de bevoegde instantie.

De aanvraag

Verzoek om wijziging van een geluidproductieplafond is een aanvraag in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Op grond van artikel 4:2 Awb moeten bepaalde gegevens worden overgelegd. In aanvulling op de algemene regeling in de Awb is in artikel 35 Besluit geluid milieubeheer opgenomen welke overige gegevens en bescheiden door Rijkswaterstaat aan de aanvraag moeten worden toegevoegd.

Procedure

Bij een verzoek tot wijziging van geluidproductieplafonds is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht) van toepassing. De uniforme openbare voorbereidingsprocedure kent het terinzageleggen van het ontwerpbesluit gedurende ten minste zes weken. Voorafgaand aan de terinzagelegging vindt een openbare kennisgeving van het ontwerpbesluit plaats. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder mondeling of schriftelijk zienswijzen naar voren brengen. Na de zienswijze kan meteen beroep worden ingesteld.

Belangrijk!

- Voor een aanvraag tot vaststelling of wijziging van geluidproductieplafonds op grond van artikel 11.31, lid 2, Wm j^o artikel 35 Besluit geluid milieubeheer moet dit formulier worden gebruikt.
- Voor een snelle afhandeling is het noodzakelijk dat de aanvraag compleet is. Dat wil zeggen dat de volledig ingevulde formulieren (met alle noodzakelijke bijlagen) worden toegezonden.
- Voor vragen kan contact worden opgenomen met... [*CDR*].
- Het formulier dient te worden gestuurd aan ... [*Ministerie van I&W*]

1. Gegevens van de aanvrager

Naam/Dienst	Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
Postbus	Postbus 2232
Plaats	3500 GE UTRECHT

2. Locatie

Weg	A50 Km. 99,6 - km. 129,3
Referentiepunt(en) <i>(nummering)</i>	7980 7989 7991 t/m 7996 8019 t/m 8025 8028 8093 t/m 8095 8195 t/m 8202 24120 t/m 24131 24136 t/m 24137 24172 t/m 24175 24305 t/m 24321 24324 24382 t/m 24389 24395 Zie ook bijlage 1.

Bijlage

Benodigde bijlage	Toelichting
Akoestisch onderzoek op referentiepunten	Akoestisch onderzoek op referentiepunten "GPP Wijziging A50 Herstelmaatregelen", Rijkswaterstaat WVL, 17 februari 2023

3. Is het verzoek voorbesproken met bevoegd gezag

Nee	
Ja, met	
Datum	3 april 2023

4. Geluidproductieplafond

Vul de onderstaande tabel in. Per referentiepunt moet worden aangegeven: het geldende geluidproductieplafond bij volledige benutting ($L_{den, GPP}$) en de gevraagde hoogte van het geluidproductieplafond na wijzigingsprocedure ($L_{den, project}$).

Een geluidproductieplafond mag niet worden gewijzigd indien het geldende geluidproductieplafond niet binnen een periode van 10 jaar volledig zou worden benut. In artikel 11.28, lid 2, onder b, Wm is bepaald dat een geluidproductieplafond niet kan worden verhoogd t.b.v. een overschrijding die pas op een termijn van 10 jaar of meer wordt voorzien.

(artikel 35, lid 1, onder c en d, Bgm)

Te wijzigen GPP's

Ten behoeve van de planvorming van de A50 tussen het Wilhelminakanaal bij Son en knooppunt Paalgraven is in de periode 1995 - 1999 akoestisch onderzoek uitgevoerd. Tijdens de aanleg van de A50 in de periode 2000 - 2003 is op verschillende locaties afgeweken van de ligging van de A50 zoals deze in het geluidmodel was opgenomen. Ten gevolge hiervan kreeg de omgeving te maken met hogere geluidbelastingen dan waar zij op basis van de akoestische onderzoeken van uit mocht gaan.

Om het negatieve effect van deze verschillen weg te nemen zijn er in 2015 (ter hoogte van Son) en in 2018 (tussen Nijnsel en Nistelrode) aanvullende overdrachtsmaatregelen getroffen. Met deze aanvullende overdrachtsmaatregelen wordt voldaan aan de uitkomsten van het geluidmodel ten behoeve van de planvorming. Wanneer deze maatregelen al ten tijde van de aanleg van de A50 tussen 2000 en 2003 gerealiseerd waren, dan was het effect van deze maatregelen ook verwerkt in de geluidproductieplafonds zoals deze op 1 juli 2012 van kracht werden.

Om deze reden wil Rijkswaterstaat de geluidproductieplafonds langs de A50 tussen de aansluiting Son en knooppunt Paalgraven verlagen met het effect van deze aanvullende maatregelen. Hiermee komt het effect van deze maatregelen volledig ten goede aan de omgeving.

Voor de geluidmaatregelen die in 2015 in dit kader ten zuiden van de aansluiting Son zijn gerealiseerd, loopt reeds een andere procedure ("Ontwerpbesluit wijziging geluidproductieplafonds op referentiepunten, A50 Ekkersrijt - Son"; kenmerk IenW/BSK-2021/257856).

Op basis van berekeningen die zijn uitgevoerd ten behoeve van het nalevingsverslag geluidproductieplafonds 2021 en de aanwezige wegdekverhardingen wordt voor géén van de te wijzigen geluidproductieplafonds in onderstaande tabel verwacht dat deze binnen 10 jaar volledig worden benut. Er wordt daarmee voldaan aan het gestelde in artikel 11.28 lid 3 van de Wet milieubeheer.

Nummer Referentiepunt	Huidig GPP	Te wijzigen GPP
7980	61,8	61,7
7989	57,5	57,4
7991	60,2	59,9
7992	57,4	55,2
7993	55,1	53,4
7994	54,6	53,5
7995	55,4	55,2
7996	56,8	56,7
8019	62,8	62,7
8020	61,3	60,9

Nummer Referentiepunt	Huidig GPP	Te wijzigen GPP
8021	60,4	58,1
8022	60,9	57,6
8023	58,2	56,4
8024	51,3	50,3
8025	57,2	56,8
8028	64,3	64,2
8093	65,3	65,2
8094	65,1	65,0
8095	64,0	63,9
8195	55,7	55,4
8196	55,2	54,7
8197	52,8	50,7
8198	53,1	50,9
8199	53,7	51,8
8200	54,5	51,9
8201	54,3	54,0
8202	55,6	55,3
24120	60,7	60,6
24122	60,6	60,1
24123	60,8	58,8
24124	61,2	58,7
24125	60,9	58,2
24126	63,0	57,6
24127	64,1	56,2
24128	62,3	53,8
24129	59,5	50,8
24130	54,1	52,6
24131	57,4	57,3
24136	57,3	57,2
24137	57,2	57,1
24172	63,6	61,0
24173	64,2	61,5
24174	64,0	61,0
24175	65,6	65,5
24305	54,0	53,9
24306	56,1	55,3
24307	59,7	56,0
24308	65,1	55,6
24309	64,9	55,6
24310	59,8	56,3
24311	58,5	56,9
24312	59,4	57,8
24313	62,5	61,2
24314	61,8	60,5
24315	58,8	58,2
24316	60,5	60,2
24317	65,2	65,0
24318	64,3	64,2
24319	59,2	59,0
24320	57,9	57,8
24321	57,8	57,7
24324	56,1	56,0
24382	57,3	57,2
24383	56,7	56,0

Nummer Referentiepunt	Huidig GPP	Te wijzigen GPP
24384	58,5	56,9
24385	60,9	59,3
24386	63,2	60,0
24387	62,5	58,8
24388	63,9	61,2
24389	64,9	64,8
24395	65,3	65,2

Financieel doelmatige maatregelen	De volgende (gewijzigde) maatregelen dienen in het register te worden opgenomen: • Geluidscherm, klasse A3 (locatie afgerond op 10 m): ◦ km. 103,85 - km. 104,06 middenberm hoogte = 2,00 m** ◦ km. 110,51 - km. 110,60 afrit west hoogte = 0,90 m** ◦ km. 110,63 - km. 110,72 HRL hoogte = 3,00 m** ◦ km. 120,98 - km. 121,16 HRR hoogte = 6,50 m* ◦ km. 121,16 - km. 121,20 HRR hoogte = 5,50 m* ◦ km. 121,20 - km. 121,30 HRR hoogte = 6,50 m* ◦ km. 128,34 - km. 128,50 afrit west hoogte = 3,00 m** ◦ km. 128,50 - km. 128,69 afrit west hoogte = 4,00 m** • Geluidwal (locatie afgerond op 10 m): ◦ km. 100,79 - km. 101,88 HRR hoogte = 7,50 m* (betreft 1,5 m hoog scherm op 6 m hoge wal) ◦ km. 103,51 - km. 103,85 HRL hoogte = 2,80 m* ◦ km. 103,65 - km. 103,85 HRR hoogte = 3,70 m* ◦ km. 110,92 - km. 111,00 HRL hoogte = 3,00 m* ◦ km. 111,00 - km. 111,26 HRL hoogte = 3,00 m** ◦ km. 124,09 - km. 124,36 HRL hoogte = 3,50 m* ◦ km. 128,67 - km. 129,04 HRL hoogte = 3,80 m* * Betreft totale hoogte van vervangende maatregel in het register ** Betreft hoogte van nieuwe maatregel in het register
Andere maatregelen	N.v.t.
Brongegevens	Zie bijlage "stap 1a-1" van het akoestisch onderzoek op referentiepunten "GPP Wijziging A50 Herstelmaatregelen", Rijkswaterstaat WVL, 17 februari 2023

Bijlage

Benodigde bijlagen (los toegevoegd)	Toelichting
Akoestisch onderzoek op referentiepunten	Akoestisch onderzoek op referentiepunten "GPP Wijziging A50 Herstelmaatregelen", Rijkswaterstaat WVL, 17 februari 2023

5. Gekoppelde sanering

Dit onderdeel is van toepassing op een verzoek tot wijziging van een geluidproductieplafond dat mede betrekking heeft op een (gedeelte van een) weg waar ook een saneringsverplichting geldt. In dat geval moet de plafondwijziging en de sanering op basis van artikel 11.42 Wm gezamenlijk worden uitgevoerd.

Kaart	De betreffende wegvakken zijn reeds eerder gesaneerd middels: - Besluit op het saneringsplan "Noord-Brabant Oost fase 1" (kenmerk: IenW/BSK-2021/303165); - Besluit "Wijziging geluidproductieplafonds op referentiepunten, A50 Veghel – Volkel" (kenmerk: IenW/BSK-2022/233542).
Lijst objecten	n.v.t.
Akoestisch onderzoek	n.v.t.
Tijdstip uitvoering maatregelen	n.v.t.
Duur uitvoering maatregelen	n.v.t.

6. Ondertekening

Plaats	Sittard	Datum	...12 april 2023
Handtekening	de directeur-generaal Rijkswaterstaat, namens deze, de directeur Netwerkmanagement Rijkswaterstaat Zuid-Nederland		

Bijlage 1







